



Specificaties Ledvance LED Paneel  
Lineair Individed Direct 1200 40W  
4000lm - 940 Koel Wit | 120x12cm -  
UGR <19 - Dali Dimbaar

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                            |                                                                       |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer              | 256357                                                                |
| EAN                        | 4099854591679                                                         |
| Merk                       | Ledvance                                                              |
| Fabrikantnaam              | LINEAR INDIVILED DIRECT 1200 DALI ASYMMETRIC 1200 P 40W 940 DA ASY BK |
| Lampdirect All-in garantie | 5 jaar                                                                |
| Levensduur (uur)           | 100000                                                                |

## Technische Informatie

|                              |                                |
|------------------------------|--------------------------------|
| Techniek                     | LED Geïntegreerd               |
| Vervangt (Watt)              | 2x36                           |
| Watt                         | 40                             |
| Netspanning (Volt)           | 220-240                        |
| Dimbaar                      | Dimbaar met Dali               |
| Kleurcode                    | 940 Koel Wit                   |
| Lichtkleur (Kelvin)          | 4000 Koel Wit                  |
| Kleurweergave (Ra)           | 90-99 - Perfecte kleurweergave |
| Lichtkleur                   | Wit                            |
| Kleurinstelling              | Enkele kleur                   |
| Lichtopbrengst (Lumen)       | 4000                           |
| Lumen Watt Verhouding (Lm/W) | 100                            |

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| IP-Waarde                | IP20 - Bijna Stofdicht |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK06 - 1 Joule         |
| Powerfactor              | >0.90                  |
| Type product             | LED Panelen            |

## Armatuur Informatie

|                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| Montage                 | Plafond                         |
| UGR - Verblindingsgraad | < 19 - Voor kantoren en scholen |
| Optische Afdekking      | Plastic                         |
| Bedrijfstemperatuur     | -20 tot + 50                    |
| Noodverlichting         | Geen Noodverlichting            |
| Kleur Armatuur          | Zwart                           |
| Behuizing               | Aluminium                       |

## Afmetingen

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Afmetingen LED Paneel | 120x12cm |
| Lengte (mm)           | 1210     |
| Breedte (mm)          | 125      |
| Hoogte (mm)           | 43       |

## Sensor Informatie

Sensortype Geen sensor

**Waarom Lampdirect?**



Bestel bij de **grootste lichtspecialist** van Europa



**Offerte** op maat



Tot 7 jaar **all-in garantie**



**Gemakkelijk** retourneren

